



Технические характеристики лебедки типа ЛЭЗ-100-0,8-13:

- максимальное тяговое усилие - 100 кгс,
- скорость намотки каната на барабан - 0,8 м/с,
- диаметр барабана - 217 мм,
- нарезка на барабане под канат диаметром до 3 мм,
- канатоемкость барабана - 13 м,
- мощность двигателя - 0,75 кВт,
- габаритные размеры лебедки с установленной ручкой ручного привода (LxVxH) - 568 x 395 x 379 мм,
- габаритные размеры лебедки без ручки ручного привода (LxVxH) - 444 x 395 x 379 мм,
- масса лебедки - 33 кг.

Основные технические характеристики лебедки ЛЭЗ-80-0,4-13:

- максимальное тяговое усилие - 80 кгс,
- скорость намотки каната на барабан - 0,4 м/с,
- диаметр барабана - 217 мм,
- нарезка на барабане под канат диаметром до 3 мм,
- канатоемкость барабана - 13 м,
- мощность двигателя - 0,55 кВт,
- габаритные размеры лебедки с установленной ручкой ручного привода (LxVxH) - 568 x 395 x 379 мм,
- габаритные размеры лебедки без ручки ручного привода (LxVxH) - 444 x 395 x 379 мм,
- масса лебедки - 32,8 кг.



Структура обозначения лебедок

ЛЭЗ - Х...Х - Х...Х - Х...Х - Х - ХХ

Тяговое усилие, в кгс, макс.

Скорость намотки каната
на барабан, м/с

Канатоемкость барабана, м

О - для работы со шкафом управления лебедкой
с постоянной скоростью, П - для работы со шкафом
управления с регулировкой скорости

52 - основное исполнение лебедки (исполнение
лебедки определяет расположение барабана), или 51 -
дополнительное исполнение лебедки

Примечание: рекомендуется к применению основное расположение барабана (указанное на общем виде). В случае невозможности или затруднения по расположению оборудования с основным исполнением, допускается по требованию заказчика изготовление 51 исполнения (с зеркальным расположением барабана). Данная информация по исполнению должна быть указана в шифровке лебедки.

Пример расшифровки обозначения лебедки:

ЛЭЗ-100-0,8-13-П-52

100 - максимальное тяговое усилие лебедки - 100 кгс,

0,8 - скорость намотки каната на барабан - 0,8 м/с,

13 - канатоемкость барабана - 13 м,

П - для работы со шкафом управления с регулировкой скорости,

52 - основное (стандартное) расположение барабана.



Типовая (стандартная) номенклатура лебедок занавеса

Обозначение	Макс. тяговое усилие, кгс	Скорость, м/с	Мощность эл. двиг., кВт
ЛЭЗ-80-0,4-13-О-52	80	0,4	0,55
ЛЭЗ-100-0,8-13-П-52	100	0,8	0,75

Примечание: по требованию заказчика возможно индивидуальное изготовление лебедок занавеса с требуемыми параметрами.